

TORNIO CNC GOODWAY GA 2800M CON CNC FANUC 0i-TF PLUS



Codice	GOOD GA2800M.P
Costruttore	Goodway
Modello	GA 2800
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide

Capacita'	
Corse assi	X = 205 mm
Corse assi	Z = 650 mm
Avanzamento asse Z	20 m/min (rapido)
Avanzamento asse X	24 m/min (rapido)
Diametro rotante	580 mm
Diametro tornibile	350 mm
Lunghezza tornibile	575 mm

Linea mandrino	
Potenza mandrino	15/18,5 Kw (trasmissione a cinghia)
Giri mandrino	35-3500 RPM
Naso attacco mandrino	ASA 2 - 8"
Passaggio barra	77 mm

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate

Tipo torretta	Quadro 25 mm - Diam.40 - ER32
Potenza motorizzati	4,5 KW (4000 RPM)
Caratteristiche generali	
Dimensioni	2445 x 1630 x 1890 mm
Peso complessivo	4000 Kg
Accessori in dotazione	
	Cambio gamma elettronico
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Autocentrante idraulico 10" 3+3
	Presetting automatico utensili Renishaw
	Set di portautensili
	Contropunta programmabile tipo LP-1 CM4 (FISSA)
Impianto refrigerazione	Pompa GRUNDFOS 7 bar
	Upgrade motore mandrino 15/18.5 kw



Struttura macchina



Evacuatore trucioli a tappeto



Presetting utensili HPM



CNC Fanuc 0i-MF Plus con monitor 15" touch screen