

RETTIFICA PER ESTERNI GRA2060 CON CNC MITSUBISHI M70



Codice	GOOD GRA2060
Costruttore	GOODWAY
Modello	GRA-2060

Capacita'	
Distanza tra le punte	620mm
Diametro volteggio	200mm
Peso max fra i centri	80KG
Max diametro di rettifica	190mm
Rotondita'	MICRON 0.8
Precisione di posizionamento	MICRON 1

Angolo rotazione mola	+/- 30 GRADI
Dimensioni mola	405 X 80 (max) X 127 mm
Corsa mola	180 mm
Max corsa mola	180 mm
Unita' minima di settaggio	mm 0.001
Avanzamento in rapido	8000 mm/min
Avanzamento in lavorazione	0.0001-6000 mm/min

Tavola	
Corsa max tavola	620 mm

Avanzamento in rapido	10000 mm/min
Unita' minima di settaggio	mm 0.001
Avanzamento in lavorazione	0.0001-8000 mm/min

Linea mandrino	
Tipo motore	SERVO MOTORE
Angolo di rotazione	+90 / -30 GRADI
Conicita'	CM 3

Contropunta	
Corsa	20 mm
Conicita'	CM 3

Motore asse X	KW 1
Motore asse Y	KW 1.5
Motore mola	HP 5
Motore mandrino pezzo	KW 0.75
Pompa impianto idraulico	HP 2
Pompa refrigerante	HP 1/4
Dimensioni	2500 x 1900 x H 1800 mm
Peso complessivo	3500 Kg

Accessori in dotazione	
	CNC MITSUBISHI M70 COVERSAZIONALE
	FLANGIA PORTA MOLA
	DIAMANTATORE
	CENTRI CON PUNTA IN MD
Accessori in dotazione	BRIDA A CAMMA (DC13-2PZ, DC20-2PZ, DC30-1 PZ)
	MOLA 405 X 80 X 127 mm