

TORNIO CNC GOODWAY GS2600MSY CON UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TD



Codice	GOOD GS2600MSY
Costruttore	Goodway
Modello	GS-2600 MSY
Tipo CNC	Fanuc Oi-TD con schermo LCD 10,4" e manual guide - 1280MB

Capacita'	
Corse assi	X = 280 mm
Corse assi	Z = 780 mm
Corse assi	Y = 100 (+/- 50) mm
Corse assi	Asse B = 760 mm
Rapidi assi	X/Z=30 m/min - Y=10 m/min
Diametro rotante	630 mm
Diametro tornibile	400 mm
Lunghezza tornibile	750 mm

Linea mandrino	
Tipo Mandrino	Elettromandrino con trasmissione diretta
Giri mandrino	40 - 4000 RPM
Naso attacco	ASA 2 - 8"
Passaggio barra	65 mm
Tipo Mandrino	Autocentrante idraulico 10" Kitagawa
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Contromandrino	
Giri mandrino	60 - 6000 RPM
Passaggio barra	46 mm
Tipo Mandrino	Autocentrante idraulico 6" Kitagawa
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Torretta	
Numero utensili	16 posizioni motorizzate (5,5 Kw)
Tipo torretta	BUILT-IN (trasmissione diretta)
Velocita' utensili motorizzati	60 - 6.000 RPM / ER32

Caratteristiche generali	
Dimensioni	3050 x 1950 x 2260 mm
Peso complessivo	9000 Kg
Potenza installata	42 KVA

Accessori in dotazione	
	Presetter automatico utensili Renishaw
	Indicatore sforzo mandrino
	Impianto refrigerazione 5 bar
	Interfaccia spingibarra
	Manina scarico pezzo
	Evacuatore trucioli
	Trasformatore 380V/50Hz > 200V/60Hz



Elettromandrino con trasmissione diretta



Evacuatore trucioli a tappeto



Presetting utensili HPM



Manina scarico pezzo