

CENTRO DI LAVORO A 5 ASSI VTEC ASM-1612

ASM SERIES
ASM/ASM FD



Codice	VTEC ASM-1612
Costruttore	Vision Wide
Modello	ASM-1612
Tipo CNC	Heidenhain iTNC 640 con schermo LCD 19"

Capacita'	
Corse assi	X=1620 MM Y=1260 MM Z=1050 MM
Precisione	0,006 mm (posizionamento assi lineari)
Ripetibilita'	0,0055 mm (assi lineari)
Avanzamento in lavorazione	24.000 mm/min
Rapidi assi	40.000 mm/min

Tavola	
Dimensioni tavola	Diam. 1500 mm (cave 22 H7)
Peso max ammesso sulla tavola	3000 Kg
Coppia	Nominale 2120 Nm (Max 3460 Nm)
Velocita'	40 RPM (indexaggio 0,001 gradi)

Testa	
Modello	CYTEC M21-45 gradi
Range rotazione	-30/+180 gradi
Velocita'	80 RPM (indexaggio +/- 0,001 gradi)

Coppia	Nominale 900 Nm (Max 1679 Nm)
Linea mandrino	
Attacco mandrino	HSK-A 100
Giri mandrino	10.000 RPM (elettro-mandrino)
Potenza mandrino	S1/S6 = 34/43 kW
Coppia	S1/S6 = 162/205 Nm
Accessori in dotazione	
	Impianto CTS 60 BAR incluso disoleatore
	Righe ottiche Heidenhain X/Y/Z
	Tastatore pezzo radio RENISHAW RMP60
	Presetting laser RENISHAW NC4
	Magazzino utensili 60 posizioni
	Convogliatore trucioli a tappeto
Caratteristiche generali	
Assorbimento totale	130 KVA
Peso complessivo	40.000 KG
Dimensioni	9600x7800x4800 mm



Tavola girevole in continuo D.1500 mm



Testa CYTEC 57/75 KW



Magazzino utensili 60 posizioni

