

TRAPANO A COLONNA WICKER MDP-25VS

DPV-F13

Velocità variabile con inverter
Trasmissione a cinghia dentata
Indicatore digitale della velocità
Conforme alle normative CE



MDP-25VS

Velocità variabile con inverter
Trasmissione ad ingranaggi
Sistema di adduzione refrigerante
Sistema di foratura/maschiatura
Indicatore digitale della velocità
Conforme alle normative CE



DATI TECNICI DPV-F13	
Capacità Foratura Acciaio	13 mm
Corse Tavola	381 mm
Corse/Corse Mandrino	CM2/150 mm
Diametro Cannotta/Colonna	57/75 mm
Dist. Naso Mandr. Tavola/Base	1041/1206 mm
Velocità Mandrino	4P-400-5000 giri/l'
Potenza Motore	1 CV
Dimensioni Tavola	356x455 mm
Dimensioni Cava	16 mm
Dimensioni Base	530x365 mm
Dimensioni Macchina	760x580x1803 mm
Peso Netto/Lordo	130/175 Kg

DATI TECNICI MDP-25VS	
Capacità Foratura Acciaio	25 mm
Capacità Maschiatura Acciaio	16 mm
Corse Tavola	408 mm
Corse/Corse Mandrino	CM3/135 mm
Diametro Cannotta/Colonna	62/93 mm
Dist. Naso Mandr. Tavola/Base	605/1150 mm
Velocità Mandrino	150-3000 giri/min
Potenza Motore/Motore Refrig.	2/0,125 CV
Dimensioni Tavola	460x360 mm
Dimensioni Cava	14 mm
Dimensioni Base	595x395 mm
Dimensioni Macchina	660x660x1765 mm
Peso Netto/Lordo	220/260 Kg

Codice	WIC MDP-25VS
Costruttore	FREJOTH INTERNATIONAL
Modello	MDP-25VS
Tavola	460X360
Giri mandrino	Rpm 15-3000 contagiri digitale
Potenza motore	hp.2
Attacco mandrino	C.M.3
	foratura su acc. fino a D.25
	Sistema di maschiatura
	libro di istruzione