

## TRAPANO A COLONNA WICKER MDP-40VSF



|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Codice</b>           | <b>WIC MDP-40VSF</b>                  |
| <b>Costruttore</b>      | <b>FREJOTH INTERNATIONAL</b>          |
| <b>Modello</b>          | <b>MDP-40VSF</b>                      |
| <b>Tavola</b>           | <b>560X470</b>                        |
| <b>Giri mandrino</b>    | <b>Rpm 65-2000 contagiri digitale</b> |
| <b>Potenza motore</b>   | <b>hp.2</b>                           |
| <b>Attacco mandrino</b> | <b>C.M.4</b>                          |
|                         | <b>foratura su acc. fino a D.40</b>   |
|                         | <b>Sistema di maschiatura</b>         |
|                         | <b>discesa automatica</b>             |
|                         | <b>libro di istruzione</b>            |

**MDP-32EV**

Velocità variabile con Inverter  
Trasmissione ad ingranaggi  
Sistema di adduzione refrigerante  
Sistema di foratura/maschiatura  
Indicatore digitale della velocità  
Conforme alle normative CE



**MDP-40VSF**

Velocità variabile con Inverter  
Trasmissione ad ingranaggi  
Sistema di adduzione refrigerante  
Sistema di foratura/maschiatura  
Indicatore digitale della velocità  
Conforme alle normative CE



| DATI TECNICI MDP-32EV         |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Capacità Foratura Acciaio     | 32 mm             |
| Capacità Maschiatura Acciaio  | 19 mm             |
| Corso Tavolo                  | 530 mm            |
| Corso/Corso Mandrino          | CM3/150 mm        |
| Diámetro Carotita/Colonna     | 75/115 mm         |
| Dist. Nudo Mandr. Tavolo/Base | 775/1100 mm       |
| Velocità Mandrino Gamma Alta  | 245-2000 giri/min |
| Velocità Mandrino Gamma Basso | 65-540 giri/min   |
| Potenza Motore/Motore Refrig. | 2,70/125 CV       |
| Dimensioni Tavolo             | 560x670 mm        |
| Dimensioni Cavo               | 16 mm             |
| Dimensioni Base               | 685x485 mm        |
| Dimensioni Macchina           | 1065x570x2035 mm  |
| Peso Netto/Lordo              | 340/385 Kg        |

| DATI TECNICI MDP-40VSF        |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Capacità Foratura Acciaio     | 40 mm                |
| Capacità Maschiatura Acciaio  | 29 mm                |
| Corso Tavolo                  | 530 mm               |
| Corso/Corso Mandrino          | CM4/150 mm           |
| Diámetro Carotita/Colonna     | 75/115 mm            |
| Dist. Nudo Mandr. Tavolo/Base | 680/1135 mm          |
| Velocità Mandrino Gamma Alta  | 245-2000 giri/min    |
| Velocità Mandrino Gamma Basso | 65-540 giri/min      |
| Avanzamento automatico        | 0,2-0,1-0,05 mm/giro |
| Potenza Motore/Motore Refrig. | 2,70/125 CV          |
| Dimensioni Tavolo             | 560x670 mm           |
| Dimensioni Cavo               | 16 mm                |
| Dimensioni Base               | 685x485 mm           |
| Dimensioni Macchina           | 872x580x2000 mm      |
| Peso Netto/Lordo              | 385/430 Kg           |