

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com**TORNIO CNC GOODWAY GA 2000M CON CNC FANUC 0i-TF PLUS**

Codice	GOOD GA2000M.P.1
Costruttore	Goodway
Modello	GA 2000M
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide

Capacita'	
Corse assi	X = 205 mm
Corse assi	Z = 650 mm
Avanzamento asse Z	20 m/min (rapido)
Avanzamento asse X	24 m/min (rapido)
Diametro rotante	580 mm
Diametro tornibile	350 mm
Lunghezza tornibile	575 mm

Linea mandrino	
Potenza mandrino	11/15 Kw (trasmissione a cinghia)
Giri mandrino	48-4800 RPM
Naso attacco mandrino	ASA 2 - 6"
Passaggio barra	65 mm

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Tipo torretta	ER32 - 4,5 KW - 4.000 RPM
Tipo torretta	Quadro 25 mm - Diam.40
Caratteristiche generali	
Peso complessivo	4000 Kg
Dimensioni	2445 x 1630 x 1890 mm
Accessori in dotazione	
	Cambio gamma elettronico
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Autocentrante idraulico 10" 3+3
	Presetting automatico utensili Renishaw
	Set di portautensili
	Contropunta programmabile tipo LP-1 CM4 (FISSA)
Impianto refrigerazione	Pompa GRUNDFOS 7 bar



Struttura macchina

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



Evacuatore trucioli a tappeto



Presetting utensili HPM

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



CNC Fanuc 0i-MF Plus con monitor 15" touch screen