

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

TORNIO CNC GOODWAY GS260M CON UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF

Codice	GOOD GS260M.P
Costruttore	Goodway
Modello	GS-260M
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide - 1280MB

Capacita'	
Corse assi	X = 240 mm
Corse assi	Z = 600 mm
Rapidi assi	X/Z = 30 m/min
Diametro rotante	670 mm
Diametro tornibile	420 mm
Lunghezza tornibile	600 mm

Linea mandrino	
Tipo Mandrino	11/15 Kw - trasmissione a cinghia
Giri mandrino	40 - 4000 RPM
Naso attacco mandrino	ASA 2 - 8"
Passaggio barra	65 mm
Tipo Mandrino	Trasmissione a cinghia
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Torretta

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055
C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000
email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Numero utensili	12 posizioni motorizzate (4,5 Kw)
Dimensioni utensili	Quadro 25 mm - Diam.50 mm
Velocita' utensili motorizzati	4.000 RPM
capacita' utensili motorizzati	pinze ER32

Caratteristiche generali	
Dimensioni	2670 x 1900 x 1900 mm
Peso complessivo	4800 Kg
Potenza installata	26 KVA

Accessori in dotazione	
	Evacuatore trucioli
	Presetter automatico utensili Renishaw
	Trasformatore 380V/50Hz > 200V/60Hz



Torretta motorizzata 12 posizioni

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



Struttura macchina su guide piatte



Evacuatore trucioli a tappeto