

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com**TRAPANO A COLONNA WICKER MDP-40VSF**

Codice	WIC MDP-40VSF
Costruttore	FREJOTH INTERNATIONAL
Modello	MDP-40VSF
Tavola	560X470
Giri mandrino	Rpm 65-2000 contagiri digitale
Potenza motore	hp.2
Attacco mandrino	C.M.4
	foratura su acc. fino a D.40
	Sistema di maschiatura
	discesa automatica
	libro di istruzione

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

MDP-32EV

Velocità variabile con Inverter
Trasmissione ad ingranaggi
Sistema di adduzione refrigerante
Sistema di foratura/maschiatura
Indicatore digitale della velocità
Conforme alle normative CE



MDP-40VSF

Velocità variabile con Inverter
Trasmissione ad ingranaggi
Sistema di adduzione refrigerante
Sistema di foratura/maschiatura
Indicatore digitale della velocità
Conforme alle normative CE



DATI TECNICI	MDP-32EV
Capacità Foratura Acciaio	32 mm
Capacità Maschiatura Acciaio	19 mm
Corso Tavolo	530 mm
Corso/Corso Mandrino	CM3/150 mm
Diámetro Canotto/Colonna	75/115 mm
Dist. Naso Mandr. Tavolo/Base	775/1100 mm
Velocità Mandrino Gamma Alta	245-2000 giri/min
Velocità Mandrino Gamma Basso	65-540 giri/min
Potenza Motore/Motore Refrig.	2/0.125 CV
Dimensioni Tavolo	560x670 mm
Dimensioni Cavo	16 mm
Dimensioni Base	685x485 mm
Dimensioni Macchina	1065x570x2035 mm
Peso Netto/Lordo	340/385 Kg

DATI TECNICI	MDP-40VSF
Capacità Foratura Acciaio	40 mm
Capacità Maschiatura Acciaio	29 mm
Corso Tavolo	530 mm
Corso/Corso Mandrino	CM4/150 mm
Diámetro Canotto/Colonna	75/115 mm
Dist. Naso Mandr. Tavolo/Base	680/1135 mm
Velocità Mandrino Gamma Alta	245-2000 giri/min
Velocità Mandrino Gamma Basso	65-540 giri/min
Avanzamento automatico	0.2-0.1-0.05 mm/giro
Potenza Motore/Motore Refrig.	2/0.125 CV
Dimensioni Tavolo	560x670 mm
Dimensioni Cavo	16 mm
Dimensioni Base	685x485 mm
Dimensioni Macchina	872x580x2000 mm
Peso Netto/Lordo	185/410 Kg